

**I. Mocowanie igły do obsadki:**

- 1 Trzymając główkę obsadki w jednej ręce, przekręcić uchwyt obsadki zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku (1).
- 2 Wsunąć igłę do wysuniętego plastikowego uchwytu (2) -
- 3 Skośna strona igły powinna być zwrócona w tym samym kierunku co stoper (wskazując kierunek szwu). (3)  
**Regulowanie długości igły.**
- 4 Pozycja 3 jest standardowym ustawieniem igły. Pozycja 5 umożliwia ustawienie szwu lub pętelek. Igła może wypaść, jeśli jest ułożona poza poz. 5.
- 5 Aby umocować igłę ponownie, przekręć uchwyt obsadki (1).

**II Nawlekanie igły**

1. Trzymając Nawlekacz jak na rysunku wsuń jego zwężoną część do trzonu igły, tak aby jego koniec wysunął się poza obsadkę igły.
2. Przewlec włókno przez główkę Nawlekacza ( ok. 5cm).  
Ostrożnie wyciągnij Nawlekacz z igły i przeciągnij włókno (ok. 5cm poza igłę).
3. Wsuń Nawlekacz w otwór igły (w kierunku do skosu igły).
4. Przewlec przez Nawlekacz wystający kawałek włókna i ostrożnie wysuń nawlekacz z otworu igły.

**III Naciąganie materiału.**

Jeśli materiał jest osadzony zbyt luźno, wykonanie równych ściegów będzie bardzo trudne.

**IV Wykonywanie wzorów**

Nie naciskaj na główkę obsadki.

Ukośna strona igły powinna być zwrócona w kierunku wykonywanego szwu. Aby sprawdzić ustawienie igły, użyj wskazań na stoperze.

1. Wbij igłę w tkaninę do granicy plastikowego uchwytu, następnie wyciągnij igłę dokładnie ponad powierzchnię materiału
2. Utrzymuj ostrze igły jak najbliżej powierzchni materiału, delikatnie przesunij igłę i wykonaj kolejne wkłucie w materiał.
3. Wyciągnij igłę dokładnie ponad powierzchnię materiału.
4. Powtarzaj powyższe czynności.

**V Jak zabezpieczyć końce włókna.**

Najlepszym sposobem zabezpieczenia pracy jest przyklejenie końcówek do spodu tkaniny – rekomendujemy użycie specjalnego kleju Clover for Embroidery Stitching Tool .

**Wzory szwów:****szew spodni (zdjęcie 1):**

Wkłuwaj igłę w jednakowych, krótkich odstępach (1-3mm), skos igły powinien być zwrócony zawsze w kierunku wykonywanego wzoru.

**szew satynowy (zdjęcie 2):**

Igłę wkłuwamy w odstępach nieco dłuższych ( ok. 5mm). W tym rodzaju szwu najlepiej zastosować wbijanie zygzakowe. Skos igły powinien być zwrócony zawsze w jednym kierunku ( jak na rysunku).

**Petelki ( zdjęcie 3)**

Obracamy materiał na lewą stronę i rysujemy nasz wzór. Skos igły powinien być zwrócony zawsze w kierunku następnego wkłucia.

Efekt wykonywanych prac zależy również od ustawienia długości wkłucia igły.

**Uwagi końcowe:**

Jeśli wykonane petelki są zbyt luźne, ciasne lub nierówne, poluzuj je lub dociągnij palcami.

Aby dokonać poprawki w pracy, pociągnij włókno aby je wypruć z tkaniny. Wykonywanie szwów w tym samym miejscu będzie bardzo trudne. Nakłutą tkaninę należy delikatnie rozprostować palcami lub rozpocząć pracę na innym materiale.

Wykonane prace najlepiej jest delikatnie prać ręcznie w wodzie lub uprać na sucho.